



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

El formato de esta hoja de seguridad cumple con la NCh 2245 Of.03

### GASOLINA SP 93 OCTANOS

#### SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre del producto	<b>GASOLINA SP 93 OCTANOS</b>
Proveedor	Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. Agustinas 1382 Santiago - Chile.
Fono de emergencia	56 (02) 675 3713
Fax	56 (02) 699 3794

#### SECCION 2: COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

Nombre Químico (IUPAC)	Mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos, cicloparafínicos y aromáticos con Nº de átomos de carbono en el rango C <sub>4</sub> - C <sub>10</sub> .
Fórmula química	No aplicable, es mezcla variable.
Sinónimos	Bencina.
Familia química	
Nº CAS	8006-61-9
Nº NU	1203 Combustible para motores a gasolina

#### SECCION 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Marca en etiqueta	<b>Clase 3; Inflamable.</b>
Identificación de riesgo	<b>Salud: 1 Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0</b>
<b>PELIGROS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS:</b>	
Efectos de una sobreexposición aguda	
Efectos de una sobreexposición crónica	Puede haber irritación a la piel. Efectos adicionales pueden incluir náuseas, dolores de cabeza, mareos y congestión respiratoria. Depresión del sistema nervioso central.
Inhalación	Los vapores pueden irritar las mucosas, asfixia por desplazamiento del oxígeno, dolor de cabeza, dificultad al respirar, perdida de coordinación muscular, visión borrosa y convulsiones.
Contacto con la piel	Causa irritación, si el contacto se mantiene.
Contacto con los ojos	Causa irritación y hasta daños oculares si la exposición es larga. Conjuntivitis. (Humano/ojos= 140 ppm/8 hrs)
Ingestión	Causa náuseas, mareos y convulsiones.
Efectos de una sobreexposición crónica	Trastornos respiratorios, cutáneos, depresión del sistema nervioso central.
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto	Las personas con afecciones respiratorias crónicas no deben exponerse al producto.
<b>PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE</b>	
<b>PELIGROS ESPECIALES DEL PRODUCTO</b>	
Tóxico para organismos acuáticos. Un gran derrame puede causar daño ecológico grave.	
El mayor peligro de este producto lo constituye su inflamabilidad. Los vapores forman mezclas explosivas con el aire.	



## SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceda de acuerdo con:

Inhalación	Traslade al afectado al aire fresco y ayude a la respiración, si es necesario.
Contacto con la piel	Lavar de inmediato la piel con abundante agua corriente y jabón. Retire la ropa contaminada.
Contacto con los ojos	Lave los ojos con abundante agua corriente durante 15 minutos. Incluso debajo de los párpados. Solicite asistencia de un médico.
Ingestión	Dar agua o leche a beber, para facilitar el enjuague. No induzca el vómito. Solicite asistencia médica.
Notas para el médico tratante	En caso de ingestión considere un lavado intestinal, si es que no hay signos de daño estomacal.

## SECCION 5: MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

Agentes de extinción	Polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma para alcoholes, manto ignífugo. Evite usar agua directa. Se puede usando neblina de alta o baja presión, para fuegos pequeños.
Procedimientos especiales para combatir el fuego	En fuego tridimensional o combustible en movimiento, la espuma mecánica no es efectiva. Retire a toda persona ajena a la zona. Si es posible, retire los contenedores de la zona de incendio. Enfrie con agua los envases que han estado expuestos al fuego.
Equipos de protección personal para atacar el fuego	Use equipo de protección respiratoria, guantes de cuero y lentes de seguridad en fuegos pequeños. Para fuegos mayores, utilice traje de bomberos, equipo de respiración autónomo de presión positiva. Idealmente aluminizados para resistir altas temperaturas.

## SECCION 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material	Elimine toda fuente de ignición y evite, si ello es posible, fugas adicionales del material. Evite el ingreso a cursos de agua y espacios confinados. Aleje a los curiosos y no permita fumar.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia	Use equipo de protección respiratoria autónoma depresión positiva(SCBA), ropa de protección química, botas de goma y guantes de nitrilo o PVC.
Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente	Recoja el producto en contenedores cerrados para evitar la evaporación del producto. No bote en cauces naturales o al alcantarillado.
Métodos de limpieza Método de eliminación de desechos	Absorba el producto con arena u otro material neutro. Disponga en lugares autorizados y según exigencias de la autoridad sanitaria del país.



---

## SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

---

Recomendaciones técnicas	Almacene en áreas frescas y bien ventiladas, lejos de fuentes de calor e ignición. Los equipos eléctricos de trasvase y áreas de trabajo deben contar con aprobación para las características de los combustibles Clase I (D.S.160/09).
Precauciones a tomar	Mantenga apartado de fuentes de ignición. No fume y tome medidas para descargar la corriente electrostática generada, conectando a tierra los envases o recipientes.
Recomendaciones específicas sobre manipulación segura Condiciones de almacenamiento	Evite el contacto con el producto. No manipular ni almacenar cerca de llamas abiertas, calor, chispas, usar herramientas antichispas. Almacene en recipientes bien cerrados y en un lugar bien ventilado. La gasolina no debe almacenarse en recintos bajo el nivel del piso(subterráneos). No almacene cerca de fuentes de calor, oxidantes fuertes o incompatibles.
Embalajes recomendados y no adecuados	Estanques, tanques, tambores y contenedores autorizados por la SEC. No se permite envases de vidrios, excepto para productos de laboratorio o análisis.

---

## SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN AMBIENTAL

---

Medidas para reducir la posibilidad de exposición	Almacenar en recintos abiertos o con ventilación. Tome medidas para descargar de la corriente electrostática generada en la manipulación del producto. Use recipientes aprobados para clase I (D.S.160/09).
Parámetros para control	Límites permisibles para gasolina: LPP= 240 ppm (710 mg/m <sup>3</sup> ) (DS 594) LPT= 500 ppm (1480 mg/m <sup>3</sup> ) (DS 594)
Protección respiratoria	Solo si sobrepasan los Límites Permisibles. En situaciones de emergencia, usar protección respiratoria o equipo de respiración autónoma.
Guantes de protección Protección de la vista Otros equipos de protección Ventilación	Guantes de nitrilo, PVC o neopreno de puño largo. Lentes de seguridad, antiparras o protección facial(Full-Face). Proteja el cuerpo con delantal de PVC y botas de goma o neopreno. General y localizada(a prueba de explosión).

---

## SECCION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

---

Estado físico	Líquido.
Apariencia y olor	Líquido transparente con olor característico parafínico aromático, de color verde, después de agregar colorante.
Concentración	No aplicable.
PH	No aplicable.
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles.
Punto de inflamación	< - 43° C.
Temperatura de autoignición	280° C - 456° C.
Propiedades explosivas	Límite inferior de explosividad = 1,2 % Límite superior de explosividad = 7,6 %
Peligros de fuego o explosión	Los vapores pueden desplazarse a fuentes de ignición y encenderse con retroceso de llama. Las mezclas vapores-aire, son explosivas sobre el punto de inflamación.



Presión de vapor a 38°C	55 a 69 Kpa (8 a 10 psi).
Densidad de vapor	3 a 4 veces mas pesado que el aire.
Densidad a 15 °C	705 a 775 Kg/m <sup>3</sup>
Punto de ebullición	225° C máximo posible.
Solubilidad en el agua y otros solventes	Insoluble en agua.

---

## SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

---

Estabilidad	Estable en contenedores cerrados y bajo condiciones normales de temperatura y presión.
Condiciones que se deben evitar	Altas temperaturas, chispas y fuego. El sobrecalentamiento de los envases puede generar su ruptura violenta debido a la presión generada.
Incompatibilidad	Materiales oxidantes fuertes, peróxidos, ácido nítrico y perchloratos.
Productos peligrosos de la descomposición	Al descomponerse, el producto puede generar óxidos de carbono tóxicos e hidrocarburos oxidados.
Productos peligrosos de la combustión	Se generan monóxido y dióxido de carbono. Humos tóxicos en combustión incompleta.
Polimerización peligrosa	No ocurre.

---

## SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

---

Toxicidad aguda	Humanos (Inhalación) TCLO 900 ppm/1 hr. Ratas (Inhalación) LC50 300 gr/m <sup>3</sup> /5 min. Humanos (Ojos) 140 ppm/8 hrs.
Toxicidad crónica o de largo plazo	Nauseas, fatiga, anorexia y pérdida del apetito. Insomnio, confusión, posible daño al riñón o hígado, dermatitis, conjuntivitis.
Efectos locales	Efectos tóxicos incluyen a los órganos de los sentidos, sistema nervioso central, irritación conjuntiva, membrana mucosa, pulmones, tórax, piel y ojos.
Sensibilización	Dermatitis y desgrasante de la piel.

---

## SECCION 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

---

Inestabilidad	Inestable.
Persistencia/Degradabilidad	Degrutable.
Bio-acumulación	Bioacumulable.
Efectos sobre el ambiente	Contamina los cursos de agua, aire y suelo al incorporarse a ellos. Toxicidad acuática 2. Agua corriente LC50 8 ppm/96 hrs.

---

## SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

---

Método de eliminación del producto en los residuos	Para disposición del producto o sus residuos, disponga en instalaciones especialmente diseñadas y autorizadas al efecto.
Eliminación de envases/embalajes contaminados	También se recomienda su disposición en instalaciones especialmente diseñadas y autorizadas al efecto. Los envases metálicos pueden ser reutilizados después de ser tratados en empresas autorizadas al efecto. En el caso de disponer como chatarra, hay que descontaminarlos en lugares autorizados para tal efecto.



---

## SECCION 14: INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

---

N Ch 2190, marcas  
N° NU  
Guía de respuesta a  
emergencia

**Clase 3, líquido inflamable – División 1**  
**1203**  
**N° 27 (DOT) N° 128 (GRENA)**

---

## SECCION 15: NORMAS APLICABLES

---

Normas internacionales aplicables      **IMO / UN: Clase 3 / 1203**

Normas nacionales aplicables      **NCh 382; NCh 2190; NCh 2120/03; D.S. 298; D.S. 594;  
D.S. 160/09**

Marca en etiqueta      **Líquido Inflamable/Clase 3/División 1.**

---

## SECCION 16: OTRA INFORMACIÓN

---

No hay.

---

La información consignada en esta Hoja de Datos de seguridad fue obtenida de fuentes confiables. Sin embargo, se entrega sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este documento son de profesionales capacitados de Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. La información que se entrega es la conocida actualmente sobre la materia.

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. El usuario está obligado a establecer las condiciones de uso seguro del producto.